

FICHE TECHNIQUE

WPSM500020A

SMALTO ALL'ACQUA BIANCO 5000 OP.20

Laque blanche hydro pour laques système Colormix2.0

Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Bonne distension
- Bonne opacité
- Bonne résistance aux agents chimiques

Usage conseillé: meubles, portes et agencement

Application: pistolet traditionnel, airmix, airless ou électrostatique

Préparation du produit:

Le produit peut être appliqué en version monocomposant ou bicomposant:

- durcisseur INUR0350 à 10% en poids (seulement pour applications en bicomposant)
- dilution (si nécessaire): avec 3-5% en poids d'eau de réseau

Propriétés:	Extrait sec (%)	43%
	Densité à 20°C	1,15 Kg/l ± 0,01
	Viscosité Ford 6 à 20°C	50-55"
	Pot life A+B	2-3 heures

Brillance: 20 gloss

Préparation du support

Ponçage avec papier 320-400

Couches conseillées: 1

Quantité conseillée par couche: 100 - 140 g/m²

Séchage à 20-25°C

Hors poussière	15-30'
Sec à toucher	30-60'
Sec en profondeur	12-24 heures
Empilage	12-24 heures

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage et après l'ajout du durcisseur

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur