

FICHE TECHNIQUE

PGSM840000A SMALTO SOFT MATT PU A SPRUZZO

Laque blanche polyurethane Soft Matt

Caractéristiques

- Effet extra mat anti reflets
- Excellente dureté superficielle
- Excellente résistance au crayonnage
- Anti-trace de doigt

Usage conseillé: meubles et agencement; peut être pigmenté avec les pâtes pigmentaires Colormix 2.0 (serie 700)

Application: pistolet

Préparation du produit: - durcisseur INUR3056 à 50% en poids
- diluant DILL8000 à 30-40% en poids

Propriétés:	Extrait sec (%)	70% ± 2
	Densité à 20°C	1,39 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Ford 4 à 20° C	90-110"

Pot life (A+B+diluant): 2 heures

Couches conseillées: 1

Quantité conseillée par couche: 110-130 g/m²

Temps de séchage à 20-25°C

Hors poussière	15-30'
Sec à toucher	30-60'
Sec en profondeur	12-24 heures
Empilage	24 heures

Séchage conseillé: pour donner au produit ses caractéristiques de résistance de surface plus rapidement, il est conseillé un séchage de 60' à température ambiante puis 60' à 45-50°C

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur