

FICHE TECHNIQUE

WPSM043830A

ACUALAC ENAMEL WHITE

Laque blanche satinée au pinceau pour extérieur

Caractéristiques

- Bonne distension
- Bonnes résistances chimiques
- Excellente facilité d'emploi

Usage conseillé: fenêtres, volets, meubles de jardin, palissades et autres usage extérieurs

Application: au pinceau

Préparation du produit: produit prêt à l'emploi; si nécessaire diluer avec 5-10% d'eau

Propriétés:	Extrait sec (%)	52% ± 2
	Densité à 20°C	1,15 Kg/l ± 0,02
	Viscosité Ford 6 à 20° C	35"-40"
	pH	7,6 - 8,2

Matité: 30 gloss

Préparation du support

Ponçage avec grain 150 pour résineux et 180 pour les autres essences de bois

Hygrométrie du bois entre 12-14% (avant toute production, il est fortement conseillé d'effectuer cette mesure)

Le support doit être propre sans traces de résines

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au dessus de 15° C

Couches conseillées: 1 à 2

Quantité conseillée par couche: 80-120 g/m²

Intervalle entre couches: 1-3 h

Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur