

## FICHE TECHNIQUE

# WPSM5000--A SMALTO ALL'ACQUA BIANCO 5000

Laque blanche hydro pour système Colormix 2.0

### Caractéristiques

- Bonne dureté superficielle
- Bonne distension
- Bonne opacité
- Bonne résistance aux agents chimiques

**Usage conseillé:** meubles, portes et agencement

**Application:** pistolet traditionnel, airmix, airless ou électrostatique

### Préparation du produit:

Le produit peut être appliqué en version monocomposant ou bicomposant:

- durcisseur INUR0350 à 10% en poids (seulement pour applications en bicomposant)
- dilution (si nécessaire): avec 3-5% en poids d'eau de réseau

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	43%
	Densité à 20°C	1,15 Kg/l ± 0,01
	Viscosité Ford 6 à 20°C	50-55"
	Pot life A+B	2-3 heures

**Brillance:** 20 gloss

### Préparation du support

Ponçage avec papier 320-400

**Couches conseillées:** 1

**Quantité conseillée par couche:** 100 - 140 g/m<sup>2</sup>

### Séchage à 20-25°C

Hors poussière	15-30'
Sec à toucher	30-60'
Sec en profondeur	12-24 heures
Empilage	12-24 heures

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage et après l'ajout du durcisseur

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur