

FICHE TECHNIQUE

WPSM600010A

SMALTO ALL'ACQUA 2K SERIE 6000 - 10 GLOSS

Laque hydro bicomposante serie 6000 - 10 gloss

Caractéristiques

- Très haute dureté
- Hautes résistances chimiques
- Bonne couverture
- No metal marking

Usage conseillé: meubles et agencement

Application: pistolet

Propriétés:

| | |
|--------------------------|---|
| Extrait sec (PAE) | 45% |
| Densité à 20°C | 1,14 ± 0,02 Kg/l |
| Viscosité produit | 30-60" en coupe Ford 4 |
| Pot life A+B+dil | > 1 heure |
| COV (PAE) | 70-100 g/l (en fonction de la dilution) |

Préparation du produit: - durcisseur INUR0601 à 15% en poids
- dilution si nécessaire avec 0-10% d'eau de reseau

Préparation du support

Ponçage 320

Couches conseillées: 1-2

Quantité conseillée par couche: 100 -120 g/m²

Séchage à 20-25°C

| | |
|-------------------|-----------|
| Hors poussière | 40' |
| Sec à toucher | 90' |
| Sec en profondeur | 12 heures |
| Empilage | 12 heures |

Conseils d'utilisation

L'environnement de travail doit avoir des températures non inférieures à +10°C et une humidité relative non supérieure à 70%

Mélanger soigneusement le produit avant usage.

Mélanger les deux parties à l'aide d'un agitateur mécanique.

A conserver à +5°C - Tenir à l'abri du gel.

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur