

## FICHE TECHNIQUE

# WTVE012030 ACUALAC OUTDOOR 120

Vernis de finition transparent à l'eau au pinceau pour extérieur

### Caractéristiques

- Excellente facilité d'application

**Usage conseillé:** indiqué pour portails d'entrée, volets, meubles de jardin, tonnelles, clôtures en bois, poutres et cintrages de sous-toiture

**Application:** pinceau, brosse

**Préparation du produit:** produit prêt à l'emploi

<b>Propriétés:</b>	Extrait sec (%)	36%
	Densité à 20°C	1,02 g/l ± 0,02
	Viscosité Brookfields à 20° C	1450 cps ± 150 (vitesse 20, RV 4)
	Viscosité Ford 6 à 20°C	50-55"
	Brillance à 60°	30 gloss ± 2

**Couches conseillées:** 1-2

**Intervalle entre couches:** 1-2 h

**Séchage à 20°C et HR% 45-65% (250 µ)**

Empilable en verticale après 24-36 h

### Préparation du support

Pendant l'application, produit et support doivent être à une température au dessus de 15° C

Le bois doit être déjà traité avec une couche de imprégnant hydro extérieur de la gamme ICRO (420 ou 421)

### Conseils d'utilisation

Mélanger soigneusement le produit avant usage

Les résidus de vernissage doivent être écoulés selon réglementations en vigueur

Pour l'emballage éviter polystyrène, PVC et carton ondulé